


PPC-1700M

Endüstriyel PANEL PC



- Multi Touch Capacitive Dokunmatik Ekran; 10 Parmak
- Farklı SSD ve HDD Sürücü Kapasitesi Seçenekleri
- Yüksek Kaliteli Kasa, Dayanıklı Alüminyum Gövde & Plastik
- Seçilebilir Farklı CPU Sınıfları (BayTrail J1800 / J1900, Core- İ3 / İ5 / İ7)
- Yeni Nesil Şık Tasarım ve Fansız Mimari
- Çoklu Bağlantı Seçenekleri 4 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, 1 x Ethernet, 2 x RS232
- İsteğe Bağlı MSR & RFID Okuyucu Desteği
- Vesa Montaj Yuvaları
- CE Uygunluk Sertifikası
- 2 Yıl Garanti



MODEL	J1800/J1900	I3/I5/I7
İşlemci	Intel® BayTrail J1800 / J1900 İşlemci	Intel® Core™ I3 / I5 / I7 İşlemci
Chipset	Intel® Bay Trail SOC Chipset	Intel® Hm65 / Hm76 / Hm77 / HM86 ,ETC (Opsiyonel)
Hafıza (RAM)	2GB / 4GB / 8GB DDR3 1333Mhz to 1600Mhz	4GB / 8GB / 16GB / 32GB DDR3/DDR4 1333Mhz to 2666Mhz
Görüntü Hafızası	Intel® HD Graphics	Intel® HD / UHD Graphics
Flash Disk	120 GB SSD HDD 2.5" /MSATA	120 GB SSD HDD 2.5" / MSATA / M2
HDD	1 x HDD 2.5" (Dışarıdan Erişilebilir)	1 x HDD 2.5" (Dışarıdan Erişilebilir)
Dokunmatik Panel	17" LED LCD Panel Capacitive Touch	17" LED LCD Panel Capacitive Touch
Çözünürlük	1280 x 1024	1280 x 1024

GİRİŞLER / ÇIKIŞLAR

VGA	1	1
Güç Butonu	1	1
USB	4 x USB 2.0 + 2 x USB 3.0 (Opsiyonel)	4 x USB 2.0 + 2 x USB 3.0 (Opsiyonel)
Serial/COM	2 x RS-232 1 x LPT (Opsiyonel)	2 x RS-232 1 x LPT (Opsiyonel)
LAN	1 & 2 LAN 10/100/1000 (Opsiyonel)	1 & 2 LAN 10/100/1000 (Opsiyonel)
Para Çekmecesi	1 x RJ 11 (12V / 24V) (Opsiyonel)	1 x RJ 11 (12V / 24V) (Opsiyonel)
Ekran Portu	1 (2. Ekran)	1 (2. Ekran)
HDMI	1	1

SÜRÜCÜLER

Müşteri Ekranı	Grafik Müşteri Ekranı
Mini PC Port	Entegre
Güç Kaynağı	Adaptör 12V / 4-10A
Boyutlar (Y x G x D)	387 x 410 x 200mm / (Çalışma Pozisyonu 45°)
Net Ağırlık	4.8 kg / (Güç Kaynağı veya Müşteri Ekranı Dahil Değil)
Malzeme	Yüksek Kaliteli Kasa, Alüminyum Döküm & Plastik
Renk	Antrasit - Siyah - Beyaz
Uyumlu OS	Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Posready 7

OPSİYONEL AKSESUARLAR

Grafik müşteri ekranı (yüksek okunabilirlik)
Kart okuyucu MSR & RDIF
10.1" Arka ekran desteği (yüksek çözünürlük)

